PROTECT HOME

1-ФАЗНАЯ СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Источник бесперебойного питания

1-фазный вход; 1-фазный выход

Мощность 600 BA со встроенными аккумуляторами



Бесперебойность питания компьютеров и мультимедийных устройств

Будучи источником бесперебойного питания мощностью 600 BA, Protect Home надёжно защищает Ваше оборудование от потерь данных. Protect Home обеспечивает профессиональную и экономичную защиту от последствий сбоя питания, а также от колебаний и опасных пиков напряжения в сети.

Реальная защита

Protect Home был разработан специально для защиты домашнего мультимедийного оборудования, обеспечивая комплексную защиту линий связи (телефона, факса, модема), а также спутникового ТВ от перенапряжения.

Подключение осуществляется непосредственно к защищённым розеткам ИБП.

Protect Home обеспечивает защиту Ваших приборов от короткого замыкания и перегрузки на высшем уровне современной техники.

Простота эксплуатации

Удобная компоновка устройства, «One-Board», и понятная светодиодная индикация информируют пользователя о наиболее важных параметрах ИБП.

В дополнение к этому устройство снабжено звуковой сигнализацией.

Простое управление

Protect Home быстро подключается к ПК или Мас по выбору через порт USB или RS232.

Входящее в поставку разработанное компанией AEG ПО завершения работы «CompuWatch» позволяет контролировать наиболее важные параметры ИБП, а также осуществлять автоматическое закрытие приложений в случае длительного отключения электропитания.

Основные характеристики

- »Надёжная технология ИБП для защиты от отказа питания, колебаний и пиков напряжения
- »Порт USB и интерфейс RS232 для контроля и управления с ПК или Мас
- » Полноценное ПО «CompuWatch», установка «подключи и работай»
- »Защита от перенапряжения для линий передачи данных (телефон, факс и модем)
- »Удобная конструкция аккумулятора
- »Индивидуальный режим, возможен настенный монтаж
- » 1 выход для подключения нагрузок с высокой затратой мощности, напр. лазерного принтера
- »Гарантия 36 месяцев с возможностью замены изделия (необходима регистрация)

Лучшее оснащение: полный комплект защиты для телефона, факса или модема, порт USB или последовательный порт для подсоединения к ПК или Мас.





| Классификация VFD SY 322 в соотв. с IEC 62040-3 | Protect Home |
|---|---|
| Типовая мощность | 600 BA |
| | 300 Вт |
| Номер заказа | 600 001 1844 |
| ВХОД ИБП | |
| Номинальное входное напряжение | 230 В перем.тока |
| Диапазон напряжения без перехода на аккумулятор | +6 % / -10 % |
| Частота | 50 Гц / 60 Гц ±5 Гц |
| Потребление тока при полной нагрузке (макс.) | 3 A |
| ВЫХОД ИБП | |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В перем.тока |
| Номинальное выходное напряжение при работе от аккумулятора | ±10 % |
| Частота при работе от аккумулятора | 50 Гц / 60 Гц ±1 Гц |
| Номинальный выходной ток | 2,6 A |
| Время переключения на аккумулятор | 2 – 6 мс (стандарт) |
| Форма выходного сигнала | аппроксимация синусоиды |
| Защита от перегрузки/короткого замыкания | Да |
| АККУМУЛЯТОР | |
| Тип | герметичный, необслуживаемый (собственный бренд) |
| Автономное время работы 1 ПК с IFT- монитором диагональю 17" | ~10 мин. |
| Защита от полной разрядки аккумулятора / перегрузок | ДО |
| Время зарядки (до 90% номинальной ёмкости) | 8 ч |
| КОММУНИКАЦИЯ | |
| Интерфейсы | USB и RS232 (состояние и фактические значения) |
| ПО для завершения работы ПК (на компакт-диске) | В комплекте поставки для всех основных ОС (Windows, Linux, Mac |
| Сигнализация (акустическая/визуальная) | сбой сети, разрядка аккумулятора, сбой аккумулятора, отказ |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Собственный шум (дистанция 1 м) | <40 дБ(А) (без вентилятора) |
| Интервал рабочих температур | 0°-40°C |
| Относительная влажность | 20 – 90 % |
| Высота установки | до 1000 м при номинальной мощности |
| ЭМС | EN 62040-2 KAQCC C2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Безопасность оборудования | EN 62040-1 |
| Защита от перенапряжения для линий передачи данных | RJ11 (телефон, факс, модем) |
| Выходы нагрузки | 4 розетки с заземленным контактом (4 х защита от перенапряжения, 3 х дополнительная защита ИБП) |
| Корпус | чёрный, блестящий |
| Размер прибл. Ш х В х Г (мм) | 137 x 96 x 310 |
| Приблизительный вес | 3,5 кг |
| Комплект поставки | сетевой кабель, ПО управления «CompuWatch» (на компакт-диске), коммуникационные кабели RS232- и USB, инструкция по эксплуатации |
| | CE |

AEG Power Solutions

За дальнейшей информацией и технической поддержкой обращайтесь к местным представителям AEG Power Solutions. Контактная информация представлена на сайте:

